


## Individual Sound Speaker




Individual Stand Speaker SL



Stand Speaker



Universal Speaker



Satellite Speaker



Stereospeaker I 40/46 Sound



Center Floor Stand I 40-55



Centerspeaker I Compose

Alloggiamento	Individual Stand Speaker SL	Stand Speaker	Universal Speaker	Satellite Speaker	Stereospeaker I 40/46 Sound	Center Floor Stand I 40-55	Centerspeaker I Compose
Colori	Bianco Laccato	Bianco Laccato	Bianco Laccato	Bianco Laccato	I 40: Bianco Laccato	Alluminio Argento	Bianco Laccato
Codice, EAN	69204U00, 4011880114356	66202U00, 4011880112055	68205U00, 4011880111935	66201U00, 4011880112062	69206U00, 4011880115971	67207B00, 4011880094757	66209U00, 4011880112079
	Alluminio Argento	Alluminio Nero	Alluminio Nero	Alluminio Nero	I 40: Alluminio Nero	Alluminio Nero	Alluminio Nero
	69204B00, 4011880114332	66202L10, 4011880111881	68205W00, 4011880109512	66201L00, 4011880085199	69206L00, 4011880115964	67207L00, 4011880094764	66209L00, 4011880090711
		Alluminio Argento	Alluminio Argento	Alluminio Argento	I 40: Alluminio Argento		Alluminio Argento
		66202B10, 4011880111898	68205T00, 4011880104616	66201B00, 4011880085205	69206B00, 4011880115957		66209B00, 4011880090704
					I 46: Bianco Laccato		
					69207U00, 4011880116008		
					I 46: Alluminio Nero		
					69207L00, 4011880115995		
					I 46: Alluminio Argento		
					69207B00, 4011880115988		
Profili							
Colori e materiali	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Microstruttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Microstruttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Microstruttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Microstruttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Microstruttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Microstruttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Microstruttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta
Informazioni generali							
Principio	Altoparlante elettrostatico	Bassreflex a 3 vie (disposizione d'Appolito)	A due vie, chiusi (disposizione d'Appolito)	a una via, chiusi	2 vie, sistema CRX®	3 vie, passivo	Bassreflex a 3 vie (disposizione d'Appolito)
Tolleranza nominale/musicale (Sinus/ max.)	100 W / 200 W	75 W / 120 W	50 W / 85 W	50 W / 50 W	30 W / 50 W	50 W / 80 W	75 W / 120 W
Potenza amplificatore consigliata	50-150 W	—	—	—	—	—	—
Campo di trasmissione	160 Hz-30 kHz (-3 dB)	65 Hz-22 kHz (-6 dB)	120 Hz-22 kHz	160 Hz-20 kHz (-6 dB)	90 Hz-22 kHz (-6 dB)	110 Hz-22 kHz (-6 dB)	75 Hz-22 kHz (-6 dB)
Impedenza	4-10 Ohm	4-8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4-8 Ohm	4-8 Ohm	4-8 Ohm
Assorbimento di potenza alimentatore	1,5 W	—	—	—	—	—	—
Assorbimento di potenza in stand-by	< 0,5 W	—	—	—	—	—	—

Dotazione dei profili nella variante Alluminio Argento e Alluminio Nero: Alluminio Argento.

Dotazione dei profili nella variante Bianco Laccato: Cromo a specchio.

# LOEWE.

## Individual Sound Speaker

	Individual Stand Speaker SL	Stand Speaker	Universal Speaker	Satellite Speaker	Stereospeaker I 40/46 Sound	Center Floor Stand I 40-55	Centerspeaker I Compose
<b>Dotazione</b>							
Dotazione	Inversione elettrostatica a due vie	2 altoparlanti per bassi	2 altoparlanti bassi medi	2 altoparlanti a banda larga	1 altoparlante bassi medi	1 altoparlante toni medi	2 altoparlanti per bassi
	—	2 altoparlanti a banda larga	—	—	1 altoparlante per toni alti	1 altoparlante per bassi	2 altoparlanti a banda larga
	—	1 altoparlante per toni alti	1 altoparlante per toni alti	—	—	1 altoparlante per toni alti	1 altoparlante per toni alti
	—	—	—	Morsetti degli altoparlanti (max. 1,5 mm)	—	—	—
Collegamenti altoparlanti	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati	—	—	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati
Funzione di rotazione manuale	—	—	—	—	—	●	—
Collegamento alimentatore	Presse coassiale da 5 mm	—	—	—	—	—	—
<b>Accessori</b>							
Wall Mount	—	—	—	—	—	—	●
Profili di serie/Dimensioni (largh. x lungh.) in cm	—	Alluminio Argento / 8,3 x 8,3	Alluminio Argento / 8,3 x 8,3	Alluminio Argento / 5,5 x 5,5	Alluminio Argento <sup>1</sup> / 1,9 x 8,8	—	Alluminio Argento <sup>1</sup> / 8,3 x 8,3
Cavo altoparlanti/Griglia degli altoparlanti	2 x 6 m, 1,5 mm <sup>2</sup> /—	●/●	●/●	●/●	Connessione sistema altoparlanti (mini cube) <sup>2</sup> /—	●/—	●/—
Supporto da parete	—	—	—	○ <sup>3</sup>	—	—	—
Alimentatore della spina (12 V/300 mA)	2 x	—	—	—	—	—	—
<b>Altro</b>							
Peso (circa) in kg	10,0	11,5	3,4	0,7	2,0	19,5	6,8
<b>Varianti di allestimento</b>							
Dimensioni per possibili configurazioni	L 19,5 / A 112,5 P 1,9 / PB Ø 25,8	L 9,0 / A 112,5 P 9,0 / PB Ø 26,0	su S-Stand A 109,5 P 9,0 / PB Ø 25,8 con Ceiling Mount L 9,0 / A 38,8 P 9,0 come soluzione da appoggio (fornito di serie) L 9,0 / A 33,1 P 9,0 con Wall Mount L 9,0 / A 33,7 P min. 10,5 / P max. 12,7	su S-Stand A 101,5 P 6,2 / PB Ø 20,1 con Ceiling Mount L 9,0 / A 20,4 P 9,0 come soluzione da appoggio (fornito di serie) L 6,2 / A 15,0 P 6,2 con Wall Mount L 6,2 / A 15,0 P 7,2	I 40 Sound L 100,0 / A 9,5 P 7,0 I 46 Sound L 113,3 / A 9,5 P 7,0	Individual 55 L 132,6 / A 129,4 PB Ø 50,0 Individual 46 L 113,3 / A 118,4 PB Ø 50,0 Individual 40 L 100,0 / A 110,9 PB Ø 50,0	con Wall Mount (fornito di serie) L 82,2 / A 9,0 / P 10,3 con Table Stand L 82,2 / A 11,0 PB Ø 26,0

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, P = profondità, PB = piastra di base (o diametro)  
● = presente/installato ○ = integrabile/disponibile come opzione

<sup>1</sup> Con alloggiamento in Bianco Laccato: cromo a specchio.

<sup>2</sup> Solo per il collegamento agli apparecchi TV Individual.

<sup>3</sup> Disponibile solo con Satellite Center Speaker I Compose.

# LOEWE.

## Individual Sound Projector



### Alloggiamento

Colori	Bianco Laccato 69205U80, 4011880114387
Codice, EAN	Nero 69205L80, 4011880118255
	Argento Cromato 69205T80, 4011880114363

### Informazioni generali

Principio/Potenza di uscita	attivo / 120 W
Potenza assorbita in stand-by	0,5 W

### Dotazione

Setup automatico/numero di modalità sound selezionabili	● / 6 (Stereo fino a 7.1 canali)
Canali campo sonoro (numero)	11
Equipaggiamento	2 altoparlanti toni bassi con 2 x 20 W amplificatori Altoparlanti 40 Beam con 40 x 2 W amplificatori Aumento dinamico dei bassi Decoder per DolbyDigital, DolbyProLogic II, dts, dts Neo 6, PCM, Dolby Digital TruHD, DolbyDigital Plus, Dolby EX, Dts HD Master Audio, Dts HD High Resolution, Dts ES
Regolazione suono (alti/bassi)	● / ●
Radio FM con RDS	●
Gamma d'onda	87,5 MHz – 108 MHz
Memoria di programmazione per FM	40
Ricerca automatica/memorizzazione emittenti (automatico)	● / ●
Dispositivo automatico per il controllo del volume	●
Sleep Timer	●

### Dotazione

Conessioni	
Ingresso HDMI/Uscita HDMI	4 x / ●
Sistema Loewe Link (RJ 12)	●
Ingresso audio digitale (optical/cinch)	2 x / ●
Ingresso audio analogico (cinch)	2 x
Ingresso Video Component (cinch)	●
Uscita subwoofer (link audio)	●
Antenna FM	●
Uscita video Composite (cinch)	●
Ingresso video Composite	●
Ingresso video Component	●
Ingresso microfono	1 x

### Accessori

Wall Mount	●
Profili di serie/Dimensioni (largh. x lungh.) in cm	Alluminio Argento <sup>1</sup> / 1,8 x 21,8
Microfono auto setup e Sostegno microfono	●
Cavo del sistema (RS 232)	●
Cavo HDMI/cavo cinch audio (analogico/digitale)	● / ●
Cavo antenna	●
Adattatore scart cinch	●
Cavo di alimentazione	●

### Altro

Peso (circa) in kg	10,6
--------------------	------

● = presente/installato

<sup>1</sup> Con alloggiamento in Bianco Laccato: cromo a specchio.

# LOEWE.