

# A-10-S

Amplificatore Integrato con Costruzione Simmetrica e Ingresso Phono MM



PANNELLO POSTERIORE



A-10-S/PWSYXE8

## PROGETTO & COSTRUZIONE

- › Amplificazione Direct Energy
- › Costruzione Amplificazione Simmetrica
- › Costruzione Ottimizzata del Percorso dei Segnali
- › Alimentazioni Isolate per ogni Sezione
- › Modalità Source Direct
- › Selettore Speaker A, B, A+B
- › Auto Spegnimento

## CONNESSIONI

- › Ingressi Audio Analogici (PHONO (MM), TUNER, SACD/CD, AUX, NETWORK, RECORDER)
- › Uscite Audio (RECORDER, PHONES)
- › Ingresso AC

## SPECIFICHE

- › 50 W + 50 W (20 Hz-20 kHz, 0.1 % THD, 4 ohms)
- › 30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.05 %, 8 ohms)
- › THD: 0.01 % (Potenza Nominale -3 dB, 8 ohms, 1 kHz)
- › Impedenza Speakers Garantita (2 Terminali Speakers):  
4-16 ohms (A o B), 8-32 ohms (A+B), 4-16 ohms (Bi-Wiring)
- › Risposta in Frequenza: 5 Hz-100 kHz, 0 dB/-3 dB, 20 Hz-20 kHz, ±0.5 dB (RIAA Equalisation) MM
- › Alimentazione: AC 220-230 V 50 Hz
- › Consumo di Potenza: 135 W
- › Consumo di Potenza Durante Standby: 0.3 W
- › Dimensioni (L x A x P): 435 x 128 x 360 mm
- › Peso: 6.7 kg