

PD420

PD420 Display Schermo Piatto Full-HD (42 pollici)



Questo display da 42 pollici è arte e tecnologia allo stesso tempo. Acceso è uno schermo ad alte prestazioni, spento è una scultura. Rifinito con una cornice in alluminio spazzolato e verniciato con 5 strati di smalto nero, questo PD420 è prima di tutto un elemento di spicco per qualsiasi arredamento. Ma è certo "anche" un TV ad alte prestazioni, con pannello LCD in tecnologia AM TFT-LCD full-HD 1080 e 9 ingressi in tutto, tra analogici e digitali HDMI. Di più non si potrebbe volere!

COMPATIBILITÀ SEGNALE

Supporto Video: HDMI 1.2 (Interfaccia Multimedia Alta Definizione) con HDCP (Protezione Contenuto Digitale Alta Definizione) per video digitali criptati, Component e RGB HDTV (1080p, 1080i, 720p), Component e RGB EDTV (576p, 480p), Component, Composito e S-Video SDTV (576i, 480i, RGB SCART con adattatore, NTSC/NTSC 4.43, PAL (B,G)/(D,K)/I/M/N)
Supporto Computer: Digitale ed Analogico fino a 1920x1080 @ 60Hz, Macintosh®
Comunicazione: IR remoto, RS-232
Audio: TOS-Link optical audio out, L/R analogo audio in/out

CONNETTIVITÀ

(2) **HDMI:** HDMI 1.2 (Interfaccia Multimedia Alta Definizione) con HDCP (Protezione Contenuto Digitale Ampia Larghezza Banda)
(2) **Component (RCA):** HDTV, EDTV, SDTV
(2) **Audio (2x L/R RCA):** Component audio in
(1) **S-PDIF:** Digital audio out
(1) **RGB (HD15):** HDTV, Computer (VESA DDC2B Plug & Play Compliant), update SW, RGB, Component
(1) **Mini-Stereo:** 3.5mm-Computer audio in
(1) **S-Video:** SDTV
(2) **Composito:** SDTV
(2) **Audio (2xRCA):** SDTV Audio in (1 S-Video o Composito)
(2) **Audio L/R Analogo:** Audio out L/R +/- (10W per canale amplificato)
(1) **D-SUB a 9-Pin:** Controllo RS-232
(1) **RJ-45:** Input Controllo

PERFORMANCE

Dimensione Schermo: 42,02" (106,7cm)
Tecnologia: LCD Matrice Attiva TFT
Superficie: Antiriflesso, Rivestimento Rigido
Risoluzione Native: 1920 x 1080 (2,073,600 pixel)
Rapporto Aspetto: 16:9
Risposta LCD: 6.5ms (gray to gray)
Luminosità (cd/m2): 500
Colori Display: 16.7 milioni, 24-bit True Color
Retroilluminazione: 60,000 hr MTBF
Rapporto di Contrasto: 5000:1 (Contrasto Dinamico), 1500:1 ANSI
Gestione Video: Controller Cortez-plus® LCD con Faroudja DCDI Cinema™ a 10 bit, processore con Deinterlacciamento Adattivo al Movimento TrueLife™, ACM-3D per gestione del colore avanzata e riduzione del rumore, 3D Intellicomb® per la valorizzazione delle immagini, modalità Auto-cinema con pull down 3:2/2:2, riduzione rumore MPEG
Angolo Visione: Orizzontale: +/- 88° (1706°); Verticale: +/- 80° (176°)
Regolazione Immagine: Gamma, Contrasto, Temperatura Colore, Luminosità, Nitidezza, Retroilluminazione, gain/offset RGB
Pixel Pitch: 0,1615(H) x 0,04845(V)

CARATTERISTICHE

Processamento video: Faroudja DCDI Cinema™ a 10 bit con TrueLife™ MADI
PC Auto-lock: Sì
PIP/PBP/POP: HD in HD, scaling dinamico, Video PIP su grafica full screen e background video,

Grafica PIP in background, finestra Picture-by-Picture, ridimensionamento PIP, posizionamento PIP

OSD trasparente: Sì
Correzione tonalità incarnati: Sì
OSD multilingue: Sì
Telecomando Multi funzione: Telecomando IR retroilluminato con tasti personalizzabili
Montaggio Muro: Opzionale, standard VESA 200 mm x 200 mm
Table Top Stand: Stand basso profilo incluso, amovibile
Indicatore di accensione: LED frontale con luminosità regolabile
Altoparlanti: Opzionali (non inclusi)
Potenza Amplificatore: 10W x 2

DIMENSIONI

Generali: 1.016mm, A: 609mm, P: 129,1mm
Peso: 24,5 kg senza stand tavolo
Montaggio Muro: 200mm x 200mm VESA® FPMPI™
Temperatura di Funzionamento: 5° C - 45° C
Altitudine Operativa: Livello del mare -3,000m
Umidità operativa: 10% - 90%
Alimentatore: 90V - 264V a 50-60Hz (auto-ranging)
Consumo Energetico: <220W
Consumo Stand-by: <2W

