

PD370

PD370 Display Schermo Piatto Full-HD (37 pollici)



Grande abbastanza per attirare l'attenzione e per essere goduto in ambienti non vasti, dove si necessitano TV "relativamente" piccoli. Nessuna rinuncia alla qualità per questo PD370, il quale offre una risoluzione 1080p HD, tecnologia AM TFT-LCD, gestione video avanzata e grande connettività: si tratta chiaramente del più "grande" TV-LCD di piccole dimensioni in commercio.

COMPATIBILITÀ SEGNALE

Supporto Video: HDMI 1.2 (Interfaccia Multimedia Alta Definizione) con HDCP (Protezione Contenuto Digitale Alta Definizione) per video digitali criptati, Component e RGB HDTV (1080p, 1080i, 720p), Component e RGB EDTV (576p, 480p), Component, Composito e S-Video SDTV (576i, 480i, RGB SCART con adattatore, NTSC/NTSC 4.43, PAL (B,G)/(D,K)/I/M/N)
Supporto Computer: Digitale ed Analogico fino a 1920x1080 @ 60Hz, Macintosh®
Comunicazione: IR remoto, RS-232
Audio: TOS-Link optical audio out, L/R analogo audio in/out

CONNETTIVITÀ

(2) HDMI: HDMI 1.2 (Interfaccia Multimedia Alta Definizione) con HDCP (Protezione Contenuto Digitale Ampia Larghezza Banda)
(2) Component (RCA): HDTV, EDTV, SDTV
(1) S-PDIF: Digital audio out
(1) RGB (HD15): HDTV, Computer (VESA DDC2B Plug & Play Compliant), update SW, RGB, Component
(1) Mini-Stereo: 3.5mm-Computer audio in
(1) S-Video: SDTV
(2) Composito: SDTV
(2) Audio (2xRCA): SDTV Audio in (1 S-Video o Composito)
(2) Audio L/R Analogo: Audio out L/R +/- (10W per canale amplificato)
(1) D-SUB a 9-Pin: Controllo RS-232
(1) RJ-45: Input Controllo

PERFORMANCE

Dimensione Schermo: 37,07" (94,16 cm)
Tecnologia: LCD Matrice Attiva TFT
Superficie: Antiriflesso, Rivestimento Rigido
Risoluzione Native: 1920 x 1080 (2,073,600 pixel)
Rapporto Aspetto: 16:9
Risposta LCD: 6.5ms (gray to gray)
Luminosità (cd/m2): 500
Colori Display: 16.7 milioni, 24-bit True Color
Retroilluminazione: 60,000 hr (tip)
Rapporto di Contrasto: 1200:1
Gestione Video: Controller Cortez-plus® LCD con Faroudja DCDI Cinema™ a 10 bit, processore con Deinterlacciamento Adattivo al Movimento TrueLife™, ACM-3D per gestione del colore avanzata e riduzione del rumore, 3D Intellicomb® per la valorizzazione delle immagini, modalità Auto-cinema con pull down 3:2/2:2, riduzione rumore MPEG
Angolo Visione: Orizzontale: +/- 88° (176°); Verticale: +/- 88° (176°)
Regolazione Immagine: Gamma, Contrasto, Temperatura Colore, Luminosità, Nitidezza, Retroilluminazione
Pixel Pitch: 0,1425(H) x 0,04275(V)

CARATTERISTICHE

Processamento video: Faroudja DCDI Cinema™ a 10 bit con TrueLife™ MADI
PC Auto-lock: Sì
PIP/PBP/POP: HD in HD, scaling dinamico, Video PIP su grafica full screen e background video, Graphica PIP su background grafica, finestra

Picture-by-Picture, ridimensionamento PIP, posizionamento PIP
OSD trasparente: Sì
Correction Tono Carne: Sì
OSD multilingue: Sì
Telecomando Multi funzione: Telecomando IR retroilluminato con tasti fonte codice discreti
Montaggio Muro: Opzionale, standard VESA 200 mm x 200 mm
Table Top Stand: Stand basso profilo incluso, amovibile
Indicatore di accensione: LED frontale con luminosità regolabile
Altoparlanti: Opzionali (non inclusi)
Potenza Amplificatore: 10W x 2

DIMENSIONI

Generali: 919mm, A: 560mm, P: 119.1mm senza stand tavolo
Peso: 21.5 kg con base
Montaggio Muro: 200mm x 200mm VESA® FPMPI™
Temperatura di Funzionamento: 41° F (5° C) - 113° F (45° C)
Altitudine Operativa: Livello del mare -3,000m
Umidità operativa: 10% - 90%
Alimentazione: 90V - 264V a 50-60Hz (auto-ranging)
Consumo Energetico: <220W
Consumo Stand-by: <2W

