

# SHARP

## XG-C435X



- LCD Chip (1024 x 768 Pixel)
- Elevata Luminosità (4000AL)
- Compatibile DTV/HDTV
- Elevato contrasto (550:1)
- Ampia gamma di ingressi
- LAN (RJ45)
- Facilità di utilizzo

Prodotto adatto sia per uso home cinema che per presentazioni di lavoro



### Risoluzione pannello

- Chip dimensione pannello: **LCD / 0, 8"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: - / - / •
- Risoluzione nativa: **XGA 1024 x 768**
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac Compatibile

### Ingresso PC

- Frequenza Orizzontale (kHz): **15 - 70 KHz**
- Frequenza Verticale (Hz): **43 - 86 Hz**
- Pixel Clock (MHz): **12 - 108 MHz**

### Connessioni dati

- DVI-D/ DVI-I
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

### Connessioni Video

- Composito (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- HDCP Compatibile

### Connessioni di controllo

- RS232C (Sub-D)
- LAN

### Connessioni Audio

- Mini Jack (3.5 mm) In/Out
- RCA-Stereo Terminal In/Out

### Colori standard

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- Risoluzione video, DTV-Lines / TV-Lines: **720 / 600**
- DTV 480i/480p/540p: • / • / -
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -

### Immagini

- Luminosità ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen): **4000**
- Contrasto: **550**
- Lampada / Durata lampada in modalità ECO (ore) / Durata lampada Standard (ore): **275**
- Ventola: **31 dB ECO / 36 dB Standard**
- Lente incorporata / Lenti intercambiabili
- Zoom della Lente (Manuale/ Motorizzato): • / -
- Zoom della lente (Lunghezza Focale, mm): **28 - 33, 6**
- Intensità luminosa (F): **1, 7 - 1, 9**
- Rapporto Lente (Ampiezza da distanza): **1, 8 - 2, 1**
- Keystone (manual/auto)

### Dati Audio

- Audio-Monitor (stereo/mono): - / •
- Potenza totale in uscita (W), RMS: **2**

### Accessori

- Telecomando / Manuale utente (CD-ROM)
- Cavo di alimentazione / Cavo PC
- Borsa

### Altri

- Prestazioni Speciali: **4 optional Lenses**
- Tensione di alimentazione (V) / Consumi standard (W) / Consumi ECO (W) / stand-by (W): **100 - 240 / 345 / 8**
- Dissipatore di calore (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **1295 BTU / h / 1070 BTU / h**
- Dimensioni in mm (L x A x P): **328, 5 x 126, 5 x 292**
- Peso (kg): **4, 9**
- EAN-code: **4974019570495**