

SHARP

XG-PH70X



- DMD (TI) Chip (1024 x 768 Pixel)
- Elevata luminosità (5200 AL)
- Parco ottiche opzionali
- Doppia lampada
- Risoluzione XGA
- Ampia gamma di ingressi
- Ingresso DVI

L'XG-PH70XN (XGA) di Sharp è il proiettore dedicato principalmente per applicazioni in ambito professionale come sale conferenza, controllo, rental.

Risoluzione pannello

- Chip dimensione pannello: **DMD / 0, 7"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: • / - / -
- Risoluzione nativa: **XGA 1024 x 768**
- UXGA 1.600 x 1.200
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac Compatibile

Ingresso PC

- Frequenza Orizzontale (kHz): **15 - 126 KHz**
- Frequenza Verticale (Hz): **43 - 200 Hz**
- Pixel Clock (MHz): **12 - 230 MHz**

Connessioni dati

- DVI-D/ DVI-I: • / -
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

Connessioni Video

- Composito (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- Component (RCA/BNC)
- HDCP Compatibile

Connessioni di controllo

- RS232C (Sub-D)
- LAN
- Cavo di controllo (via Telecomando)

Connessioni Audio

- Mini Jack (3.5 mm) In/Out
- RCA-Stereo Terminal In/Out

Colori standard

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- Risoluzione video, DTV-Lines / TV-Lines: **750 / 520**
- DTV 480i/480p/540p
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -
- CV-IC Scaler

Immagini

- Luminosità ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen): **4300 / 5200**
- Contrasto: **1200**
- Lampada / Durata lampada in modalità ECO (ore) / Durata lampada Standard (ore): **2x260 / 2500 / 2000**
- Ventola: **35 dB ECO / 37 dB Standard**
- Lente incorporata / Lenti intercambiabili
- Zoom della Lente (Manuale/ Motorizzato): - / •
- Zoom della lente (Lunghezza Focale, mm): **25, 6 - 31, 3**
- Intensità luminosa (F): **1, 8 - 2, 0**
- Spostamento lente (O/V)
- Rapporto Lente (Ampiezza da distanza): **1, 8 - 2, 2**
- Keystone (manual/auto): • / -
- Keystone (3D/digital)

Dati Audio

- Audio-Monitor (stereo/mono): • / -
- Potenza totale in uscita (W), RMS: **4, 5**

Accessori

- Telecomando / Manuale utente (CD-ROM)
- Cavo di alimentazione / Cavo PC

Altri

- Prestazioni Speciali: **5 optional Lenses**
- Tensione di alimentazione (V) / Consumi standard (W) / Consumi ECO (W) / stand-by (W): **100 - 240 / 620**
- Dissipatore di calore (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **2070 / 2330**
- Dimensioni in mm (L x A x P): **410x180x471**
- Peso (kg): **18**
- EAN-code: **4974019535357**