

SHARP

XG-P560WN



- 3-Chip DLP WXGA (1280 x 800 Pixel)
- Elevata luminosità (5200AL)
- Lens-Shift-System orizzontale e verticale
- Elevato contrasto (1800:1)
- Ampia gamma di connessioni
- Connessione LAN
- Stack Projection
- Disponibili 5 lenti opzionali (il proiettore è venduto senza lente)

L'XGP610X-N è il proiettore DLP a 3-Chip ad elevate prestazioni per garantire una riproduzione naturale dei colori nonché una elevata luminosità ed affidabilità per impieghi in installazioni d'avanguardia e in applicazioni con integrazioni di sistemi.



Risoluzione pannello

- Chip dimensione pannello: **DMD / 0, 65"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: - / - / -
- Risoluzione nativa: **WXGA 1280 x 800**
- UXGA 1.600 x 1.200
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac Compatibile

Ingresso PC

- Frequenza Orizzontale (kHz): **15 - 126 KHz**
- Frequenza Verticale (Hz): **43 - 200 Hz**

Connessioni dati

- DVI-D/ DVI-I: • / -
- HDMI
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

Connessioni Video

- Composito (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- Component (RCA/BNC)
- HDMI
- HDCP Compatibile

Connessioni di controllo

- RS232C (Sub-D)
- LAN
- Cavo di controllo (via Telecomando)
- USB-Host

Connessioni Audio

- Mini Jack (3.5 mm) In/Out
- RCA-Stereo Terminal In/Out
- Via HDMI-Terminal

Colori standard

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- DTV 480i/480p/540p: - / • / •
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -
- CV-IC Scaler

Immagini

- Luminosità ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen): **5200**
- Contrasto: **1800**
- Lampada / Durata lampada in modalità ECO (ore) / Durata lampada Standard (ore): **2x280 / 3000 / 2000**
- Ventola: **34 dB ECO / 37 dB Standard**
- Lente incorporata / Lenti intercambiabili: - / •
- Zoom della Lente (Manuale/ Motorizzato): - / •
- Spostamento lente (O/V)
- Keystone (manual/auto)
- Keystone (3D/digital)

Dati Audio

- Audio-Monitor (stereo/mono): • / -
- Potenza totale in uscita (W), RMS: **3**

Accessori

- Telecomando / Manuale utente (CD-ROM)
- Cavo di alimentazione / Cavo PC

Altri

- Prestazioni Speciali: **7 optional Lenses**
- Tensione di alimentazione (V) / Consumi standard (W) / Consumi ECO (W) / stand-by (W): **100 - 240 / 710 / 16, 9**
- Dissipatore di calore (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **2663 / 2832**
- Dimensioni in mm (L x A x P): **500 x 190 x 637**
- Peso (kg): **26**
- EAN-code: **4974019588339**