


Autunno/Inverno 2009

Optoma **P**rojector Gamma




Home Cinema 

Home Entertainment 





HD20

Risoluzione	1080p
ANSI Contrasto	500:1
Luminosita	1700 ANSI Lumens
Gamma Zoom	1.2x
Rapporto Di proiezione	1.5 - 1.8:1
Rumore	29dB
Ingressi/Entrate	2 x HDMI (v1.3) 1 x Component, 1 x VGA (SCART/YPbPr tramite adattatore), 1 x Composito, 1 x 12v trigger
Compatibilita Video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080P24, 1080P60, 1080P50
Peso (Kg)	2.9
Funzionalita	 1080P24- 24 Fotogrammi al secondo per Ottenere un movimento immagine scorrevole





HD200X

Risoluzione	1080p
ANSI Contrasto	350:1
Luminosita	1700 ANSI Lumens
Gamma Zoom	1.2x
Rapporto Di proiezione	1.5 - 1.8:1
Rumore	29dB
Ingressi/Entrate	2 x HDMI (v1.3) 1 x Component, 1 x VGA (SCART/YPbPr Tramite adattatore), 1 x Composito, 1 x 12v trigger
Compatibilita Video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080P24, 1080P60, 1080P50
Peso (Kg)	2.9
Funzionalita	




HD65

Risoluzione	720p
ANSI Contrasto	400:1
Luminosita	1600 ANSI Lumens
Gamma Zoom	1.2x
Rapporto Di proiezione	1.6 - 1.7:1
Rumore	29dB
Ingressi/Entrate	1x HDMI (v1.3), 1 x Component, 1 x VGA (SCART/YPbPr tramite adattatore), 1 x S-Video, 1 x Composito, 1 x 12v trigger
Compatibilita Video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080P24, 1080P60, 1080P50
Peso (Kg)	2
Funzionalita	





HD700X

Risoluzione	720p
ANSI Contrasto	350:1
Luminosita	1300 ANSI Lumens
Gamma Zoom	1.2x
Rapporto Di proiezione	1.6 - 1.7:1
Rumore	29dB
Ingressi/Entrate	1x HDMI (v1.3), 1 x Component, 1 x VGA (SCART/YPbPr tramite adattatore), 1 x S-Video, 1 x Composito, 1 x 12v trigger
Compatibilita Video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080P60, 1080P50
Peso (Kg)	2
Funzionalita	

Home Cinema Range





HD86

Risoluzione	1080p
ANSI Contrasto	700:1
Luminosita	1600 ANSI Lumens
Movimento Lente	✓
Gamma Zoom	Lenti Opzionali
Rapporto Di proiezione	0.77:1 1.54-1.93:1 1.93-2.9:1
Rumore	29dB
Ingressi/Entrate	3 x HDMI (v1.3) 1 x Component, 1 x VGA (SCART/YPbPr Tramite adattatore), 1 x S-Video, 1 x Composito, 2 x 12v trigger, RS232
Compatibilita Video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080P24, 1080P60, 1080P50
Peso (Kg)	8
Funzionalita	 Pure motion 2 - Seconda Generazione di Interpolazione dei fotogrammi - Gestione del Colore Utilizzando il sistema (CMS)




HD82

Risoluzione	1080p
ANSI Contrasto	680:1
Luminosita	1300 ANSI Lumens
Movimento Lente	✓
Gamma Zoom	1.5x
Rapporto Di proiezione	1.5 - 2.3:1
Rumore	24dB
Ingressi/Entrate	2 x HDMI (v1.3) 1 x Component, 1 x VGA (SCART/YPbPr tramite adattatore), 1 x S-Video, 1 x Composito, 2 x 12v trigger, RS232
Compatibilita Video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080P24, 1080P60, 1080P50
Peso (Kg)	8.4
Funzionalita	 Pure Motion- Interpolazione dei Fotogrammi



Optoma Europe Limited

42 Caxton Way, Watford Business Park,
Watford, Hertfordshire. WD18 8QZ

Tel: +44 (0) 1923 691800

Fax: +44 (0) 1923 691888

www.optoma.eu



Copyright © 2009, Optoma Europe Ltd. Tutti gli altri nomi di prodotti e nomi di società utilizzati nel presente documento sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ThemeScene® è un marchio registrato di Optoma Europe Ltd. * Tipica durata della lampada verificata attraverso test, può variare a seconda dell'uso delle condizioni operative e ambientali. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. DLP®, BrilliantColor™ e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments. Salvo Errori e omissioni.